

PIN-6H

300 - 600W

90 - 305 Vac – 50/60 Hz – Class I



PIN-6H
IP66

General information



Options



El **proyector PIN-6H** (*tipo high bay*) están diseñados en base a los **KS-6**.

Con **extrusión de aluminio**, tapas laterales en **inyección de aluminio**, driver externos para la buena disipación del mismo. Incorporan lentes intercambiables, como E, .E1, B1.

Incorporan ganchos de inox con cable que permite diferentes posiciones de inclinación. Se puede instalar brackets fijos o cáncamos.

Básicamente se destinan a iluminar factorías de todo índole. Se suministran en diferentes versiones como Dimmables ,Dali, Telegestión, etc.



Der **Projektor PIN-6H** (*Hochregal-Typ*) wurde basierend auf dem **KS-6** entworfen.

Mit **Aluminium-Extrusion, Aluminium-Einspritzung** Seitenabdeckungen, externe Treiber für eine gute Ableitung. Sie enthalten Wechselobjektive wie E, .E1, B1.

Sie beinhalten Haken aus rostfreiem Stahl mit Kabel, die verschiedene Neigungslagen ermöglichen. Feste Klammern oder Ringschrauben können installiert werden.

Im Grunde werden sie verwendet, um Fabriken aller Art zu beleuchten. Sie werden in verschiedenen Versionen wie Dimables, Dali, Telesung usw. geliefert.



The **projector PIN-6H** (*high bay type*) are designed based on the **KS-6**.

With **aluminum extrusion, aluminum injection** side covers, external drivers for good dissipation. They incorporate interchangeable lenses, like E, .E1, B1.

They incorporate hooks of stainless steel with cable that allows different positions of inclination. Fixed brackets or eyebolts can be installed.

Basically they are used to illuminate factories of all kinds. They are supplied in different versions such as Dimables, Dali, Telegestion, etc.



O **projektor PIN-6H** (*tipo de compartimento alto*) foi projetado com base no **KS-6**.

Com **extrusão de alumínio, tampas laterais de injeção de alumínio**, drivers externos para boa dissipação. Eles incorporam lentes intercambiáveis, como E, .E1, B1.

Eles incorporam ganchos de aço inoxidável com cabo que permitem diferentes posições de inclinação. Suportes fixos ou olhais podem ser instalados.

Básicamente eles são usados para iluminar fábricas de todos os tipos. Eles são fornecidos em diferentes versões, como Dimables, Dali, Telegestion, etc.









Le **projecteur PIN-6H** (*type à grande hauteur*) est conçu sur la base du **KS-6**.

Avec **extrusion d'aluminium, couvercles latéraux en aluminium**, conducteurs externes pour une bonne dissipation. Ils incorporent des lentilles interchangeables, comme E, .E1, B1.

Ils incorporent des crochets d'acier inoxydable avec un câble qui permet différentes positions d'inclinaison. Des supports fixes ou des boulons à œil peuvent être installés.

Fondamentalement, ils sont utilisés pour éclairer les usines de toutes sortes. Ils sont fournis en différentes versions telles que Dimables, Dali, Telegestion, etc.



Rendimiento real del equipo en pruebas de laboratorio a 25°C (150/160 Lm/w)

Actual performance of the equipment in laboratory tests at 25°C (150/160 Lm / w)

REFERENCE MODEL	OPTIONS					TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE STREETLAMP																			
	CONTROL	NOMINAL POWER	VOLTAGE	TEMPERATURE	LENS TYPE	STREETLAMP POWER	LUMINOUS FLUX	WEIGHT	SIZE STREETLAMP	INPUT VOLTAGE	CONSTRUCTION STREETLAMP	SYSTEM LIGHTING	WORKING TEMPERATURE	EFFICIENCY	PROTECTION										
															IP	IK	ELECTRIC								
PIN-6H	/ST	/300	/VAC	/4.0 /4.5 /5.5	/B1 /E /E1 /EF	300 W	45.000 Lm	19,1 kg	679 x 330 x 160 mm	90 - 305 Vac	INJECTED ALUMINIUM and EXTRUSION	6 MICROLED PLUS 32 Vdc	- 40° C ~ + 55° C	92 %	IP66	IK08 (option IK10)	TYPE I								
		/350				350 W	52.500 Lm																		
		/400				400 W	60.000 Lm	21 kg	679 x 330 x 179 mm																
		/480				480 W	72.000 Lm																		
		/560				560 W	84.000 Lm																		
		/600				600 W	90.000 Lm																		